İletişim
E-posta
Telefon

Müşteri

İletişim
E-posta
Telefon

Teknik veriler


Islak rotorlu standart yüksek verimli pompa
Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10


Proje numarası Adsız proje 2025-02-26 08:10:34.785


Proje adı
Montaj yeri
Müşteri konum no

Tarih 2025-AA-A.D.

Karakteristik alan







İşletme verileri ön bilgisi

Debi	
Basma yüksekliği	
Akışkan	Su 100 %
Akışkan sıcaklığı	20.00 °C
Yoğunluk	998.30 kg/m³
Kinematik vizkozite	1.00 mm²/s

Hidrolik verileri (çalışma noktası)

Debi	
Basma yüksekliği	
Güç çekişi P1	

Ürün verileri

Islak rotorlu standart yüksek verimli pompa	
Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10	
İşletim tipi	dp-v
Maks. işletme basıncı	1000 kPa
Akışkan sıcaklığı	-20 °C ... +110 °C
Maks. çevre sıcaklığı	40 °C
Minimum giriş yüksekliği	
50 / 95 / 110°C	3 / 10 / 16

Motor verileri

Motor modeli	EC motoru
Enerji verimliliği endeksi (EEI)	≤ 0.2
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~ 230 V / 50 Hz
İzin verilen voltaj toleransı	+-10 %
Maks. devir hızı	4450 1/min
Güç çekişi P1	0.19 kW
Elektrik çekişi	1.5 A
Koruma sınıfı	IPX4D
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruması	Dahili aşırı ısınma ve aş
Elektromanyetik uyumluluk	
Parazit yayını	EN 61800-3;2004+A1
Parazite dayanıklılık	EN 61800-3;2004+A1
Kablo bağlantısı	2 x M20x1.5

Bağlantı ölçüleri

Emiş tarafında boru bağlantısı	G 2, PN 10
Basınç tarafında boru bağlantısı	G 2, PN 10
Yapı boyu	180 mm

Malzemeler

Pompa gövdesi	EN-GJL-200
Çark	PPE/PS-GF30
Mil	1.4122
Yatak malzemesi	Karbon grafit

Sipariş bilgileri

Ağırlık yakl.	4.6 kg
No	2120643